FICHA TÉCNICA:

VINIL REFLECTIVO PREMIUM

AAA® CINTA REFLECTIVA Reflomax Only One & Better

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

-50cm x 50m
-Segmentado personalizado 5cm x 100m

DATOS TÉCNICOS

- Composición: 100% Poliéster
- Reflectividad: 500 cdlx
-**Durabilidad: 70 ciclos de lavado**
-**Adhesivo de posicionamiento**
-Tecnología: microesferas de vidrio

DESCRIPCIÓN

- Resistencia óptima para ropa de trabajo
- No se quiebra al estirarse
- Fácil corte y pulido
-Uso recomendado en telas 100% Poliester

APLICACIÓN

- Temperatura: 120 -140°C / 248 - 284°F
- Tiempo: 8 -12 segundos
- Presión: 4-6 kg/cm2 (media)
- Pulido: En frío
*Recomendación 1: utilizar cuchilla 45° - 60°
*Recomendación 2: precalentar y alisar superficie
*Recomendación 3: fijar vinill 3s después del pulido

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Temperatura
Lavar con agua fría, no caliente.

Lavado
No usar blanqueadores ni abrasivos.

Secado
Secar a la sombra, secado en máquina. a baja temperatura.

Planchado
No planchar sobre el reflectivo.

CERTIFICACIONES

ANSI American National Standards Institute
CE Comunidad Europea

ANSI/ISEA: 107-2020
EN ISO 20471: 2013 CE

PRODUCTO CERTIFICADO

REFLECTIVOS QUE SALVAN VIDAS

(02) 603 - 8411 www.reflectivosecuador.com @reflomaxec